

# T455 T555

## Utilitarios Compactos

Equipado de serie para ayudarle a lograr sus objetivos.

Con más potencia en un chasis compacto, el T455 y el T555 redefinen lo que debe hacer un tractor utilitario. Haga más impacto sin afectar a la maniobrabilidad.



Toma de fuerza electrohidráulica



Plataforma llana y operaciones confortables



Joystick incorporado para pala cargadora



Ejes *heavy duty* de excelente radio de giro y altura libre al suelo



# Especificaciones Técnicas

	<b>T455</b>	<b>T555</b>
<b>MOTOR</b>		
Marca	Yanmar	Yanmar
Modelo	4TNV88C-K	4TNV86CT-K
Tipo	Diesel 4 cilindros, CRDI, fase V	Turbo diesel 4 cilindros, CRDI, fase V
Cilindrada (cm3)	2190	2091
Potencia homologada Hp (kw)	46,6 (34,3) @ 2800 rpm	55,1 (41,1) @ 2800 rpm
Par (Nm)	140 @1800 rpm	168 @1820 rpm
Filtro de aire	Doble en seco	Doble en seco
Combustible (L)	60	60
Alternador	12V 70A	12V 70A
<b>TRANSMISIÓN</b>		
Transmisión	Inversor sincronizado	Inversor sincronizado
Caja de cambios	16 x 16	16 x 16
Velocidad en carretera (km/h)	30	30
Frenos	Discos múltiples en baño de aceite	Discos múltiples en baño de aceite
Dirección	Hidrostática	Hidrostática
Grado de giro	39º derecha + 37º izquierda	39º derecha + 37º izquierda
Circulo min. de giro, sin frenos (mm)	3820	3820
Embrague	Disco único en seco	Disco único en seco
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
Bomba	Bomba engranajes doble	Bomba engranajes doble
Caudal bomba (L/min)	36,1	36,1
Caudal bomba dirección (L/min)	19	19
Caudal máximo total (L/min)	55,1	55,1
Categoría, enganche tres puntos	1	1
Capacidad de elevación trasera (kg)	1732	1732
Tipo elevación	Posición y profundidad	Posición y profundidad
Joystick	Estándar	Estándar
Enganches aux. hidráulicos	4 Salidas hidráulicas	4 Salidas hidráulicas
<b>TDF</b>		
Tipo	Hidráulico independiente	Hidráulico independiente
Control	Electrohidráulico	Electrohidráulico
TDF (rpm)	540 / 1000	540 / 1000
Diámetro (mm)	35	35
<b>DIMENSIONES (con neumáticos agrícolas)</b>		
Longitud total con 3P (mm)	3940	3940
Ancho min. c/ neumáticos agric. radiales (mm)	1620	1620
Ancho mínimo c/ neumáticos agric. (mm)	1600	1600
Distancia entre ejes (mm)	1935	1935
Altura al bastidor / cabina (mm)	2535 / 2530	2535 / 2530
Altura total con bastidor trasero rebatible (mm)	2005	2005
Altura mínima al suelo delantera / trasera (mm)	400 / 300	400 / 300
<b>NEUMÁTICOS</b>		
Agrícolas radiales	380.70R24 280.70R16	380.70R24 280.70R16
Agrícolas (opcionales)	13.6-26 9,5-16	13.6-26 9,5-16
<b>ESTRUCTURA Y PESO</b>		
Estructura anti vuelco	ROPS (bastidor rebatible) o Cabina A/A	ROPS (bastidor rebatible) o Cabina A/A
Plataforma	Completamente llana	Completamente llana
Peso en vacío con bastidor / cabina (kg)	1875 / 1975	1875 / 1975
<b>PESO REMOLCABLE</b>		
Sin frenos	750	750
Con frenos inercia	3500	3500
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>		
Joystick incorporado para pala cargadora delantera	Estándar	Estándar
Toma de 7 polos	Estándar	Estándar
Soporte de los pesos	Estándar	Estándar
Pesos	nº 6, 168 kg	nº 6, 168 kg
Enganche al remolque	Estándar	Estándar

## CONCESIONARIO

MADRID - ESPAÑA  
T 916 210 620  
agricortes@agricortes.com  
www.agricortes.com

